

# STOPPIL S2150

## LE DOSEUR ÉLECTRONIQUE DU BOULANGER

Type **AMT** - avec mitigeur thermostatique automatique

Type **AMM** - avec mitigeur manuel

Type **A** - sans mitigeur

Gamme « **CLASSIC** »

### GAIN DE TEMPS

- Dernière coulée enregistrée
- Réglage automatique de la température (AMT)

### EXCELLENTE QUALITÉ DE PÂTE

- Bonne précision de volume sur toute la plage de 0,5 à 999.9 litres



### PRATIQUE

- Affichage aisé au 1/10<sup>e</sup> de litre.
- Boîtier inox, entretien facile.
- Touches sensibles.
- Livré complet.

### ÉCONOMIE DE MAINTENANCE

- Élément fiable
- Maintenance réduite
- Comptage simple à turbine

Ces nouveaux doseurs « **CLASSIC** » **S2150** mettent la technologie industrielle au service de l'artisan boulanger ; ils peuvent être livrés en pack avec l'un de nos refroidisseurs sous pression avec un prix promotionnel.

# Doseur d'eau STOPPIL

## S2150

### Gamme « CLASSIC »



**S2150 A**



**S2150 AMM**



**S2150 AMT**

- Afficheurs digitaux de 25 mm de hauteur.
  - Comptage simple à turbine.
  - Affichage du litrage en bleu de 0,5 à 999,9 litres avec précision au 1/10<sup>e</sup>
  - Affichage de la température en rouge de l'eau allant au pétrin
- S2150-A**: sans mitigeur
- S2150-AMM**: réglage de la température par mitigeur manuel
- S2150-AMT**: réglage de la température par mitigeur thermostatique haut de gamme spécialement adapté à l'eau glacée à partir de 1 °C
- Graduation: 0 - 40 °C  
Précision: ±1 °C
- Débit (suivant pression d'entrée): 6 - 25 l/mn
  - Module électronique intégré dans le boîtier inox avec un programme de gestion performant et complet
  - Sortie d'un signal pour la gestion de la pompe d'un refroidisseur sans pression.
  - Livré complet avec:
    - Kit d'entrée avec filtres
    - Flexible de sortie avec col-de-cygne métallique

#### Caractéristiques

- Électrique: 100 à 240 V - 50 et 60 Hz
- Pression: Chaque entrée: de 1 à 5 bars
- Eau chaude: 60 °C Max
- Tuyauterie d'alimentation recommandée: tube cuivre Ø 18 mm
- Précision ± 1 % en volume  
± 1 °C en température
- Raccordement: entrées ½ pas du gaz femelle

#### Dimensions (H x L x P)

S2150 A/AMM/AMT: 40 x 30 x 18 cm

Poids: 14 kg

Stoppil améliore constamment les spécifications, l'étude et la production de ses produits et des modifications y sont introduites continuellement. Cette brochure ne doit donc pas être considérée comme une offre contractuelle pour la vente