

STOPPIL S2200 E

LE DOSEUR ÉLECTRONIQUE DU BOULANGER

Type **AMT** - avec mitigeur thermostatique automatique

Type **AMM** - avec mitigeur manuel

Type **A** - sans mitigeur

Gamme « **CLASSIC** »

GAIN DE TEMPS

- Dernière coulée enregistrée
- Réglage automatique de la température (AMT)

EXCELLENTE QUALITÉ DE PÂTE

- Très grande précision de volume sur toute la plage de 0,5 à 999,9 litres



PRATIQUE

- Affichage aisé au 1/10^e de litre.
- Boîtier inox, entretien facile.
- Touches sensibles.
- Livré complet.

ÉCONOMIE DE MAINTENANCE

- Élément fiable
- Maintenance réduite
- Comptage peu sensible au calcaire
- **GARANTIE 2 ANS**

Ces nouveaux doseurs « **CLASSIC** » **S2200 Electronic** mettent la technologie industrielle au service de l'artisan boulanger ; ils peuvent être livrés en pack avec l'un de nos refroidisseurs sous pression avec un prix promotionnel.

Doseur d'eau STOPPIL S2200 Electronic

Gamme « CLASSIC »



S2200 A



S2200 AMM



S2200 AMT

- Afficheurs digitaux de 25 mm de hauteur.
- Nouveau comptage très précis sans aucune pièce mobile (peu sensible au tartre).
- Affichage du litrage en bleu de 0,5 à 999,9 litres avec précision de quelques grammes
- Affichage de la température en rouge de l'eau allant au pétrin

S2200-A: sans mitigeur

S2200-AMM: réglage de la température par mitigeur manuel

S2200-AMT: réglage de la température par mitigeur thermostatique haut de gamme spécialement adapté à l'eau glacée à partir de 1 °C

Graduation: 0 - 40 °C

Précision: ±1 °C

- Débit (suivant pression d'entrée): 6 - 25 l/mn
- Module électronique intégré dans le boîtier inox avec un programme de gestion performant et complet
- Sortie d'un signal pour la gestion de la pompe d'un refroidisseur sans pression.
- Livré complet avec:
 - Kit d'entrée avec filtres
 - Flexible de sortie avec col-de-cygne métallique
- Garantie 2 ans pièces et main-d'œuvre

Caractéristiques

- Électrique: 100 à 240 V - 50 et 60 Hz
- Pression: Chaque entrée: de 1 à 5 bars
- Eau chaude: 60 °C Max
- Tuyauterie d'alimentation recommandée: tube cuivre Ø 18 mm
- Précision ± 0,3 % en volume
± 1° en température
- Raccordement: entrées 1/2 pas du gaz femelle

Dimensions (H x L x P)

S2200 A / AMM / AMT: 40 x 30 x 18 cm

Poids: 14 kg

Stoppil améliore constamment les spécifications, l'étude et la production de ses produits et des modifications y sont introduites continuellement. Cette brochure ne doit donc pas être considérée comme une offre contractuelle pour la vente